

# Descriptif technique

Destination	Courts de tennis extérieurs et couverts
Support compatible	Enrobés bitumineux à chaud 2 couches de 3 cm suivant Norme NFP 90-110 - Béton poreux
Poids total du revêtement	2225 g/m <sup>2</sup>
Coloris	vert ou rouge
Composition du dossier	Structure double couche / coutures renforcées - Polypropylène
Enduction	Latex synthétique
Composition du fil	100% polypropylène
Hauteur du brin	15 mm
Jauge	3/16
Poids total du fil	1125 g/m <sup>2</sup>
Largeur des rouleaux	3,75 ou 4,10 m
Longueur des rouleaux	40 ml ou sur mesure
Perméabilité du système	>540 mm/h
Charge principale	Sable
Granulométrie	0,4 / 0,9 mm
Quantité remplissage	17 kg/m <sup>2</sup>
Garantie	5 ans
Mise en oeuvre	Pose flottante avec bande de pontage et colle polyuréthane bi-composante
Restrictions d'utilisation	Aucunes

## L'info TECHNIQUE PLUS



Sur des courts de tennis en gazon synthétique, le jeu est dynamique avec un rebond de balle plutôt bas et parfois irrégulier, ce qui pousse à jouer davantage à la volée. Le SlamCourt Grass conviendra entre autre, aux joueurs qui recherche avant tout un confort de jeu.



# Slamcourt Grass

## PRODUIT

Revêtement gazon synthétique 100% polypropylène en fibre fibrillée ou monofilament épaisseur variable 12,15,17 et 20 mm. Ce revêtement est mis en place par encollage des lés entre eux à l'aide de bandes de pontage, le tracé blanc aux normes FFT est incrusté dans le revêtement, l'ensemble étant lesté par un sable siliceux 0,4/0,9 mm, permettant d'assurer une bonne glissance.

## CONSTRUCTION OU RÉGÉNÉRATION

C'est une solution idéale en rénovation de courts en béton poreux ou enrobés résine qui ont vieilli, sont fissurés ou se sont délités. L'aspect gazon anglais est un vrai plus esthétique qui se fond totalement dans un décor végétal et bucolique.

> *Durée de vie sous couvert d'une maintenance annuelle convenable : 10 à 15 ans*

## ENTRETIEN

Nettoyage de la surface à l'aide d'un souffleur pour enlever les pollutions éventuelles. En fonction de l'utilisation du court, brossage, décompactage et léger regarnissage en sable au niveau du fond de court et de la ligne de service. Passage une fois par an, d'un produit fongicide dilué, à l'aide d'un pulvérisateur.

En fin de travaux, une notice d'entretien sera fournie.

## DONNEZ DE LA COULEUR À VOTRE COURT !

Le revêtement est proposé en vert ou rouge.

